



LEISTUNGSERKLÄRUNG
gemäß Anhang III der Verordnung (EU) Nr. 305/2011
(Bauproduktenverordnung)
geändert durch die delegierte Verordnung (EU) Nr. 574/2014

Nr. 24261

Eindeutiger Kenncode des Produkttyps: **24261 ARDEX X 90, EN 12004:C2FTE-S1**

Vom Hersteller vorgesehener Verwendungszweck oder vorgesehene Verwendungszwecke des Bauprodukts gemäß der anwendbaren harmonisierten technischen Spezifikation:

Verformbarer schnell erhärtender zementhaltiger Mörtel für erhöhte Anforderungen mit verringertem Abrutschen und verlängerter offener Zeit für Fliesen- und Plattenarbeiten im Innen- und Außenbereich

Name, eingetragener Handelsname oder eingetragene Marke und Kontaktanschrift des Herstellers:

ARDEX GmbH
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten
Germany

System oder Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 3
Brandverhalten: System 4

Harmonisierte Norm: **EN 12004:2007+A1:2012**

Notifizierte Stelle:

LGAI TECHNOLOGICAL CENTER, S. A./Applus. Kennnummer 0370



Erstellt am 27.06.2023

Erklärte Leistung:

| Wesentliche Merkmale | Leistung | System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | Harmonisierte technische Spezifikation |
|--|---------------------------|---|--|
| Brandverhalten: | E | System 4 | EN 12004:2007+A1:2012 |
| Verbundfestigkeit | | | |
| Haftzugfestigkeit nach Trockenlagerung: | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | System 3 | EN 12004:2007+A1:2012 |
| Früh-Haftzugfestigkeit nach 6 Stunden: | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ | System 3 | EN 12004:2007+A1:2012 |
| Dauerhaftigkeit | | | |
| Haftzugfestigkeit nach Warmlagerung: | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | System 3 | EN 12004:2007+A1:2012 |
| Haftzugfestigkeit nach Wasserlagerung: | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | System 3 | EN 12004:2007+A1:2012 |
| Haftzugfestigkeit nach Frost-Tauwechsellagerung: | $\geq 1,0 \text{ N/mm}^2$ | System 3 | EN 12004:2007+A1:2012 |
| Freisetzung gefährlicher Stoffe: | NPD | | |

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht der erklärten Leistung/den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

 **ARDEX GmbH**
Friedrich-Ebert-Str. 45
58453 Witten 

Dr. Jörg W. Sieksmeier
Leitung F & E

Bernd Unterbrink
Fachabteilungsleitung F & E

Witten, 27.06.2023

(Ort und Datum der Ausstellung)

Zusätzliche Produktmerkmale

| Zusätzliche Merkmale | Leistung | System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit | Harmonisierte technische Spezifikation |
|------------------------------|--|---|--|
| Besondere Kennwerte: | | | |
| Bestimmung der offenen Zeit: | $\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$ nach mind. 30 Minuten | System 3 | EN 12004:2007+A1:2012 |
| Bestimmung des Abrutschens: | $\leq 0,5 \text{ mm}$ | System 3 | EN 12004:2007+A1:2012 |
| Bestimmung der Verformung: | $\geq 2,5 \text{ mm}$ und $< 5 \text{ mm}$ | System 3 | EN 12004:2007+A1:2012 |