Leistungserklärung: Nr. CPR-DE3/9008.2.deu



1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Sopro ambiento® floor DFS

2. Verwendungszweck:

Zementestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden

3. Hersteller:

Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden (Deutschland), www.sopro.com

4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

System 4
System 3 (für das Brandverhalten)

5. Harmonisierte Norm:

EN 13813:2002

Notifizierte Stellen:

MPA Dresden GmbH, Nr. 0767

6. Erklärte Leistungen:

Wesentliche Merkmale	Leistung
Brandverhalten:	Klasse A2 _{fi} -s1
Freisetzung korrosiver Substanzen:	СТ
Wasserdurchlässigkeit:	NPD
Wasserdampfdurchlässigkeit:	NPD
Druckfestigkeit:	C40
Biegezugfestigkeit:	F10
Verschleißwiderstand:	A12
Trittschallisolierung:	NPD
Schallabsorption:	NPD
Wärmedämmung:	NPD
Chemische Beständigkeit:	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wiesbaden, den 30/06/2023

ppa. Stefan Großmann, Leiter ProduktTechnologie

Leistungserklärung: Nr. CPR-DE3/9008.2.deu



REACH-Informationen: Die Informationen gemäß Artikel 31 bzw. Artikel 33 der REACH-Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 und nachfolgenden Änderungen sind im Sicherheitsdatenblatt angegeben, das Sopro zusammen mit dieser aktuellen Leistungserklärung auf der Website zur Verfügung stellt.

Die LE ist als Pdf-Datei auf der Sopro-Webseite verfügbar.

Überarbeitungshinweis 0	Erste Ausgabe
Überarbeitungshinweis 1	Eine Leistungserklärung für alle Farben, neue CPR-Nummer, Löschen der "Freisetzung gefährlicher Substanzen"
Überarbeitungshinweis 1.1	Anpassung von Begriffen und Layout

CE-Kennzeichnung:



Anhang der Leistungserklärung Nr. CPR-DE3/9008.2.deu





Biebricher Straße 74 – 65203 Wiesbaden (Deutschland) www.sopro.com

16 CPR-DE3/9008.2.deu EN 13813

Sopro ambiento® floor DFS

Zementestrichmörtel für die Anwendung in Gebäuden

Brandverhalten: Klasse A2fl-s1

Freisetzung korrosiver Substanzen: CT
Druckfestigkeit: C40
Biegezugfestigkeit: F10
Verschleißwiderstand: A12

Anmerkung:

Sopro stellt die aktuelle Anlage zusammen mit der Leistungserklärung bereit, um die Benutzung der CE-Kennzeichnung für die internationalen Kunden zu vereinfachen. Die beigefügte CE-Kennzeichnung kann geringfügig von der auf der jeweiligen Verpackung oder Dokumentation abgedruckten Kennzeichnung abweichen. Ursachen hierfür sind:

- NPD-Werte (Kennwert nicht festgelegt) können bei der CE-Kennzeichnung weggelassen werden,
- Grafik Anpassungen aufgrund von Platzmangel auf der Verpackung oder dem verwendeten Druckverfahren,
- Andere Ausdrucksweise (die gleiche Verpackung kann von mehreren Ländern geteilt werden),
- Das Produkt ist bereits auf Lager, wenn die Aktualisierung der CE-Kennzeichnung durchgeführt wird,
- Druckfehler.