

## Fundo Discreto®

- Aufsatzelement für wedi Fundo Duschelemente mit Linienentwässerung
- Zur Erstellung eines attraktiven Wandablaufs
- Hochwertige, zweiseitig nutzbare V<sub>2</sub>A Abdeckung inklusive
- Leicht zu reinigen
- 100 % wasserdichtes Gesamtsystem



### Allgemeine Produktbeschreibung

Aufsatzelement für die Duschelemente Fundo Riolito neo, Riolito und Plano Linea zur Erstellung eines Wandablaufs.

### Anwendungsbereiche

Die hier beschriebenen Anwendungsbereiche gelten im Zusammenhang mit dem Einsatz eines Fundo Riolito neo, Fundo Riolito oder Fundo Plano Linea Duschelements

- Im privaten Wohnungsbau
- In öffentlich zugänglichen Gebäuden gemäß DIN 18040 Teil 1
- In barrierefreien Wohnungen gemäß 18040 Teil 2 (Beachtung Vorgabe Mindestfliesengröße bei geplanter Rollstuhlbelastung, siehe technische Eigenschaften)
- Als Bauwerksabdichtung im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen der Beanspruchungsklasse A0 und A (mäßig beanspruchte Bodenflächen durch nicht drückendes Wasser im Innenbereich; direkt beanspruchte Bodenflächen in Räumen, in denen sehr häufig oder lang anhaltend mit Brauch- und Reinigungswasser umgegangen wird). Weitere Infos unter [www.wedi.eu](http://www.wedi.eu)

### Produkteigenschaften

Mit Fundo Discreto kann die Rinne der Fundo Riolito neo / Riolito / Plano Linea in vorhandene Gebäudewände, in Vorwandinstallationen sowie andere Überbausituationen, wie z. B. Sitzbänke, Ablagen und Stufen, integriert werden. So kann eine wandgleiche Ablaufsituation geschaffen werden. Das Fundo Discreto Element ist in der Höhe nicht kürzbar. Zum System gehört: Ein in eine wedi Bauplatte integriertes Formteil, das exakt auf die Rinne der Fundo Riolito neo / Riolito / Plano Linea abgestimmt ist und sich einfachst darauf zentrieren und montieren lässt.

### Anforderungen an den Untergrund, Verarbeitung

Der Untergrund muss ein Fundo Riolito neo / Riolito / Plano Linea Duschelement sein. Weitere Hinweise zur Verarbeitung entnehmen Sie bitte der Montageanleitung ([www.wedi.eu](http://www.wedi.eu)).



\* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).

Angabe der Abgabe flüchtiger Stoffe, die ein Vergiftungsrisiko durch Einatmen darstellen, in die Raumluft auf einer Skala von A+ (sehr geringe Abgabe) bis C (hohe Abgabe).

## Technische Eigenschaften

Die V<sub>2</sub>A Edelstahlblende passt genau zur Rinnenlänge der Fundo Riolito neo/Riolito/Plano Linea Duschelemente und kann beidseitig verwendet werden (Sichtseite Edelstahl gebürstet, andere Seite verfliesbar). Sie kann an Fliesenstärken zwischen 5 und 20 mm (Wand und Boden) angepasst werden. Diese Justierung kann ganz einfach durch den Einsatz einer Schablone (im Lieferumfang enthalten) vorgenommen werden.

<b>Abstand von Bodenfliese zur Abdeckung</b>	7 mm
<b>Abmessung der Abdeckung (Länge x Höhe x Tiefe)</b>	280 x 67 x 22,5 mm 680 x 67 x 22,5 mm 780 x 67 x 22,5 mm 880 x 67 x 22,5 mm 1.080 x 67 x 22,5 mm
<b>Einbautiefe horizontal</b>	150 mm
<b>Aufbauhöhe auf Riolito</b>	154 mm

<b>Bezeichnung</b>	<b>Länge x Höhe x Tiefe</b>	<b>Rinnenlänge</b>
Fundo Discreto, Aufsatzelement	900 x 154 x 80 mm	300 mm
Fundo Discreto, Aufsatzelement	900 x 154 x 80 mm	700 mm
Fundo Discreto, Aufsatzelement	1.000 x 154 x 80 mm	800 mm
Fundo Discreto, Aufsatzelement	1.000 x 154 x 80 mm	900 mm
Fundo Discreto, Aufsatzelement	1.200 x 154 x 80 mm	1.100 mm

Mit den entsprechenden Rinnenlängen ist die Gesamtbreite des Discreto Elements dafür optimiert, zur Breite der Duschelemente zu passen. Mit Rinnenlängen von 300 mm, 700 mm, 800 mm, 900 mm und 1.100 mm entspricht Fundo Discreto allen Fundo Riolito, Riolito neo und Plano Linea Duschelementen. Fundo Riolito, Riolito neo und Plano Linea Duschelemente könnten zwar vor Ort eingekürzt werden, jedoch sollten Sie die Geometrie der Elemente beachten.

Die Gesamtbreite des Fundo Discreto Elements kann mit entsprechenden Rinnenlängen auch an die Breite von Fundoelementen angepasst werden. Bitte beachten Sie den folgenden Hinweis.

<b>Bezeichnung</b>	<b>Länge x Höhe x Tiefe</b>	<b>Rinnenlänge</b>	<b>je Seite einkürzbar um</b>
Fundo Discreto	900 x 154 x 80 mm	300 mm	max. 250 mm
Fundo Discreto	900 x 154 x 80 mm	700 mm	max. 50 mm
Fundo Discreto	1.000 x 154 x 80 mm	800 mm	max. 50 mm
Fundo Discreto	1.000 x 154 x 80 mm	900 mm	nicht empfohlen
Fundo Discreto	1.200 x 154 x 80 mm	1.100 mm	nicht empfohlen

## Lieferform

---

1 Karton

## Lieferumfang

---

1 × Aufsatzelement, 1 × beidseitig verwendbare Abdeckung, Edelstahl V<sub>2</sub>A, 1 × Inbusschlüssel, 2 × Montageschablone.