

Produktdatenblatt

Rigips Anschlussprofil UD 28 - C3-hoch / C4-hoch



- ✓ Verwendung in Bereichen mit hoher Korrosionsbelastung
- ✓ Hohe Sicherheit und lange Lebensdauer


Produktbeschreibung: Profil nach DIN 18182-1 / DIN EN 14195 mit einer Beschichtung nach DIN 55634. Materialtoleranzen nach DIN EN 10143. Korrosionskategorie C3-hoch / C4-hoch nach DIN EN ISO 12944.

Anwendungsbereich: Zur Erstellung von Anschläßen in Deckenkonstruktionen in Feucht- und Nassräumen sowie im Außenbereich.

	Oberfläche glatt		C3-C4		Anwendung Außenbereich		Anwendung Feuchtraum		Baustoffklasse A1		Blechdicke 0,6 mm		Lagerung
--	------------------	--	-------	--	------------------------	--	----------------------	--	-------------------	--	-------------------	--	----------

Technische Daten

Parameter	Zeichen	Wert	Einheit	Zeichnung
Abmessungen				
Blechdicke	t	0,6	mm	
Steghöhe	h	28,5	mm	
	Nennmaß	28	mm	
Flanschbreite	b	27,0	mm	
Länge (Informationen zu Zuschnitten und weiteren Abmessungen siehe Lieferprogramm)	l	3.000	mm	



Parameter	Zeichen	Wert	Einheit	Nachweis
Material				
Materialart		Stahlblech beschichtet		DIN EN 10169+ A1
Korrosionsschutz		C3-hoch - C4-hoch		DIN EN ISO 12944
Korrosionsschutzklasse		C4		DIN 18219
Oberfläche		Glatt		

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich verbindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.

Produktdatenblatt

Rigips Anschlussprofil UD 28 - C3-hoch / C4-hoch

Parameter	Zeichen	Wert	Einheit	Nachweis
Baustoffklasse				
Brandverhalten		A1		DIN EN 13501-1
Farbe				
Farbe		weiß		
Hinweise				
Lagerung		Trocken Flach und eben Belüftet		
Lagerfähigkeit		Unbegrenzt		
Lieferform		Gemäß Preisliste		
Abfallentsorgungsschlüssel		17 04 05		

Die in diesem Produktdatenblatt aufgeführten Werte geben ausschließlich die Leistungskennwerte der Produkte wieder. Rigips-Systeme verfügen darüber hinausgehend über bauphysikalische und statische Eigenschaften, welche Sie unserer System-Dokumentation (z.B. in der digitalen Rigips Systemsuche) entnehmen können.

Die Angaben in dieser Druckschrift basieren auf unseren derzeitigen technischen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Verarbeitung und Anwendung unserer Produkte nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen und stellen nur allgemeine Richtlinien dar. Eine rechtlich bindliche Zusicherung bestimmter Eigenschaften oder der Eignung für einen konkreten Einsatzzweck kann hieraus nicht abgeleitet werden. Etwaige Schutzrechte sowie bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Verarbeiter stets in eigener Verantwortung zu beachten. Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, behalten wir uns vor.



Stand: 21.11.25 , Seite: 2/2