

Leistungserklärung: Nr. CPR-DE3/0618.2.deu

1. Eindeutiger Kenncode des Produkttyps:

Sopro ZR 618

2. Verwendungszweck:

**Flüssig zu verarbeitendes wasserundurchlässiges Produkt aus polymermodifiziertem Zementmörtel (CM) im Verbund mit Fliesen- und Plattenbelägen für Wand und Boden im Außenbereich und in Schwimmbecken
(verklebt mit Klebstoff C2 nach EN 12004)**

3. Hersteller

Sopro Bauchemie GmbH, Biebricher Straße 74, 65203 Wiesbaden (Germany), www.sopro.com

4. Systeme zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit:

**System 3 für die Wasserundurchlässigkeit
System 4 für die Haftzugfestigkeiten und die Rissüberbrückung bei Normalbedingungen**

5. Harmonisierte Norm:

EN 14891:2012

Notifizierte Stellen:

Das notifizierte Prüflabor Kiwa Polymer Institut GmbH, Prüfstellen-Kenn-Nr.: 1119, hat gemäß System 3 die Wasserundurchlässigkeitsprüfung des Produktes auf Basis der vom Hersteller gezogenen Stichproben festgestellt.

6. Erklärte Leistung

Wesentliche Merkmale	Leistung
Anfangshaftzugfestigkeit	≥ 0,5 N/mm²
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Wasser	≥ 0,5 N/mm²
Haftzugfestigkeit nach Wärmealterung	≥ 0,5 N/mm²
Haftzugfestigkeit nach Kontakt mit Kalkwasser	≥ 0,5 N/mm²
Haftzugfestigkeit nach Frost/Tau-Wechselbeanspruchung	≥ 0,5 N/mm²
Wasserundurchlässigkeit	keine Penetration
Rissüberbrückung bei Normalbedingungen	≥ 0,75 mm
Freisetzung gefährlicher Substanzen	NPD

Die Leistung des vorstehenden Produkts entspricht den erklärten Leistungen. Für die Erstellung der Leistungserklärung im Einklang mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 ist allein der obengenannte Hersteller verantwortlich.

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Wiesbaden, den 04/01/2021



ppa. Stefan Großmann,
Leiter ProduktTechnologie