



# ARDEX Nivelliersystem

## Nivellierhilfe

- Funktioniert ganz einfach ohne Werkzeug
- Eignet sich für die Verarbeitung auf Böden und an Wänden
- Beseitigt dank der Schnellarretierung die Überzähne schnell und sicher
- Verhindert mit der Unterlegscheibe Kratzer oder Beschädigungen auf empfindlichen Fliesen- oder Natursteinoberflächen
- Kann auch für Keramikelemente im Außenbereich eingesetzt werden: dank unterschiedlicher Gewindelaschen auch bei bis zu 2 cm dicken Platten



### Anwendung

#### In drei Schritten zum Ziel

Das ARDEX-Nivelliersystem ist eines der schnellsten auf dem Markt: Drei Arbeitsschritte reichen, um Überzähne sicher auszugleichen und ein gleichmäßiges Fugenbild zu erzielen.

1. Nach dem Einsetzen der Gewindelasche in das frische Kleberbett wird die Fliese verlegt.



2. Dann wird der Drehknopf über die Gewindelasche geschoben. Diese rastet dabei hörbar ein. Nach wenigen weiteren Umdrehungen sind die Beläge perfekt nivelliert. Durch die griffige Größe geht das mühelos ideal für große Flächen.



3. Nach dem Aushärten des Klebers werden die Drehköpfe einfach abgeschlagen. Ein leichter Druck auf die Schnellarretierung, und die im Drehknopf verbleibenden Gewindestäbe werden freigegeben.



### Anwendungsbereich

- Beseitigt Unebenheiten bei Verlegung von Fliesen- und Platten an Wand- und Boden
- Besteht aus Drehknopf und Gewindelasche
- Integrierte Schnellarretierung
- Griffig, mit hohem Drehmoment
- Fugenbreiten: 1mm / 2mm / 3mm
- Unterlegschutz bei empfindlichem Belag einsetzbar
- Hohe Gewindelasche für 2 cm Keramik / Naturstein

ARDEX GmbH  
Postfach 6120  
58430 Witten  
DEUTSCHLAND  
Tel: +49 (0) 23 02/664-0  
Fax: +49 (0) 23 02/664-240  
technik@ardex.de  
www.ardex.de

Hersteller mit zertifiziertem  
QM/UM-System nach  
DIN EN ISO 9001/14001

# ARDEX Nivelliersystem

## Nivellierhilfe

### Abmessungen

mm	Durchmesser	Höhe
Drehknopf	50	50
Unterlegscheibe	70	0,125
Gewindelasche 1mm	36	60
Gewindelasche 2mm	36	60
Gewindelasche 3mm	36	60
Gewindelasche 2mm Hohe Version	36	70

### Höhenmöglichkeiten

Gewindelaschen für	Fliesen-Plattendicke in mm	
	Von	Bis
Fugenbreite		
1mm	3	15
2mm	3	15
3mm	3	15
2mm Hohe Version	15	22

### Technische Daten nach ARDEX-Qualitätsnorm

Länge	50 mm
Durchmesser	50 mm Ø

### Verbrauch

Ca. Gewindelaschenverbrauch pro m<sup>2</sup> ARDEX Nivelliersystem

in cm	120	100	90	80	60	50	45	40	33	30	25	20	15	10	Seite A
10	42	50	44	50	50	60	67	75	91	100	80	100	133	200	
15	28	33	30	33	33	40	44	50	61	67	53	67	89		
20	21	25	22	25	25	30	33	37	45	50	40	50			
25	17	20	18	20	20	24	27	30	36	40	32				
30	17	20	19	21	22	27	30	33	40	44					
33	15	18	17	19	20	24	27	30	37						
40	13	15	14	16	17	20	22	25							
45	11	13	12	14	15	18	20								
50	10	12	11	12	13	16									
60	8	10	9	10	11										
80	7	9	8	9											
90	6	8	7												
100	7	8													
120	6														

#### Seite B

**Beispiel:** Format 60 cm x 60 cm = **11 Gewindelaschen**

### Anwendungsberatung

Technische Hotline:  
Tel.: +49 2302 664-362  
Fax: +49 2302 664-373  
Mail: [technik@ardex.de](mailto:technik@ardex.de)