

## **Profis am Werk Dichtmanschette Wand HT-Rohr**

### **(DE) Profis am Werk Dichtmanschette Wand HT-Rohr**

Zur Abdichtung von Wandabläufen und Rohrdurchdringungen. Geprüft mit Profis am Werk Systemkomponenten. Innen und außen, Wand und Boden.

Für Rohrdurchführungen mit Ø 32 – 50 mm

- Rissüberbrückend
- Wasserundurchlässig
- Flexibel
- Alkalibeständig

#### **Inhalt:**

25 Stück

### **(EN) Profis am Werk HT Pipe Sealing Collar for Walls**

For waterproofing wall waste and pipe penetrations. Tested with Profis am Werk system components. For walls and floors, indoors and outdoors.

For 32 – 50 mm dia. pipe penetrations.

- Crack-bridging
- Waterproof
- Flexible
- Alkali-resistant

#### **Contents:**

25 pcs

### **(PL) Profis am Werk Tuleja uszczelniająca ścianna do rur HT**

Do uszczelniania odpływów i przejść rurowych, ściannych. Testowane z komponentami systemu Profis am Werk Do stosowania w pomieszczeniach i na zewnątrz, na ściany i podłogi. Do przepustów rurowych o średnicy Ø 32 – 50 mm.

- Do mostkowania pęknięć
- Paroprzepuszczalna
- Elastyczna
- Odporna na działanie alkaliów

#### **Zawartość:**

25 sztuk

### **(TR) 'Profis am Werk' Conta manşeti duvar HT boru**

Duvar sifonlarının ve boru geçişlerinin izolasyonu için. 'Profis am Werk' sistem bileşenleriyle kontrol edilmiştir. İç ve dış mekan, duvar ve zemin için.

Ø 32 – 50 mm boru geçişleri için

- Çatlağı köprüler
- Su geçirmez
- Esnek
- Alkaliye dayanıklı

**İçeriği:**

25 adet

### **(RU) Profis am Werk Герметизирующая манжета для стенок высокотемпературных труб**

Для герметизации стенных стоков и проходов труб. Протестировано с системными компонентами Profis am Werk. внутри и снаружи здания, пол и стены.

Для прохода труб Ø 32 - 50 мм

- Трещиностойкое покрытие
- Водонепроницаемость
- эластичный
- щелочестойкий

**Содержание:**

25 шт.

### **(BG) Profis am Werk уплътнителен маншет за канализационна тръба в стената**

За уплътняване на стенни дренажи и тръбни отвори. Проверен със системни компоненти Profis am Werk. Вътрешна и външна, стени и подове.

За тръбни отвори с Ø 32-50 mm

- Заместване на пукнатини
- Водонепропускливи
- Гъвкав
- Устойчив на алкали

**Съдържание:**

25 броя