

LEISTUNGSERKLÄRUNG NACH BAUPRODUKTE-VERORDNUNG

NR. 001

1. Kenncode Produkttyp:

Keramische Platten, stranggepresst mit niedriger Wasseraufnahme $0,5\% < E_b \leq 3\%$, Gruppe Al_b Anhang A, $3\% < E_b \leq 6\%$ Gruppe All_{a-1} Anhang B, glasiert (GL) und unglasiert (UGL)

2. Verwendungszweck:

Für Bodenbeläge und Wandausführungen im Innen- und Außenbereich

3. Hersteller:

Ströher GmbH, Ströherstraße 2-10, 35683 Dillenburg

4. System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts gemäß Anhang V:

System 4

5. Harmonisierte Norm:

DIN EN 14411: 2012

6. ERKLÄRTE LEISTUNG:

Wesentliche Eigenschaften	Leistung
Brandverhalten	A1 / A1 _{FL}
Abgabe gefährlicher Stoffe:	
- Cadmium	NPD
- Blei	NPD
- weitere	NPD
Dauerhaftigkeit bei:	
- Anwendungen in Innenbereichen	Bestanden
- Anwendungen in Außenbereichen: Frost-Tauwechsel-Beständigkeit	Bestanden
Bruchlast	
- Gruppe Al_b Anhang A	Fliesenstärke/Thickness $\geq 7,5$ mm: ≥ 1100 N
- Gruppe All_{a-1} Anhang B	Fliesenstärke/Thickness $\geq 7,5$ mm: ≥ 950 N
Rutschhemmende Eigenschaften	
CEN/TS 16165 Anhang A	NPD
Taktilität	NPD
Verbundfestigkeit/Hafffestigkeit:	
- zementhaltige Mörtel, Typ C1	$\geq 0,5$ N/mm ²
- Dispersionsklebstoffe	NPD
- Reaktionsharzklebstoffe	NPD
- Mörtel	NPD
Temperaturwechselbeständigkeit	Bestanden

7. Die Leistungen des oben angegebenen Produkts entsprechen den erklärten Leistungen. Diese Leistungserklärung wurde in Übereinstimmung mit der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des oben angegebenen Herstellers erstellt. Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Dirk Hümmer (Geschäftsführer)

Name und Funktion

Dillenburg, 15.10.2020

Ort und Datum der Ausstellung

Ströher GmbH

Ströherstraße 2-10

35683 Dillenburg

Telefon: +49 2771 391-0

Telefax: +49 2771 391-340

E-Mail: info@stroehher.de

Internet: www.stroehher.de

Unterschrift